



Электромеханические бо	лларды О&О							
EASY 115/500	1	без светодиодных огней, h=500мм, d=115мм, электромеханический столб (боллард), время открытия бс, до 2000 циклов в сутии, IP67, -40°C, -60°C, без сигнальных огней.	303000	2604059	столб электромеханическ ий	1	194 662,00	
EASY RUS 220/500-6 без сигнальных огней		без светодиодных сигнальных огней, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6 с. энергия удара= 14000 Дм, IP67, интенсивность до 1000 Циков в сугми, - 46°C - +60°C, вес 105кг. Цвет крышки, трубы и основания - черным.	RS303057 RS303055		боллард электромеханическ ий	1	221 996,00	
EASY RUS L 220/500-6 с сигнальными огнями	<b>O</b> 100	со светодиодиьми ситнальными отнями, h=500мм, d=220мм, , время открытия бс, энергия удара= 14000 Дж. [F67, интенсивность ор 1000 циклов с сутим, -45° -69°C; вес 105мг. Цвет крышки, трубы с лампами - теммо-синий, цвет основания - черный.	RS303055 RS303056		боллард электромеханическ ий	1	253 196,00	
EASY RUS L 220/500-6 с сигнальными огнями нержавейка		со светодиодными ситкальными огнями, h=500мм, d=220мм, , время открытия 6с, энергия удара= 14000 Дж, IP67, интексивность до 1000 циклов в сутки, - 45°C - 460°C, вес 105кг. Цеят крышия, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания черный.	RS303055 350000-RS-OX RS303056		боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	351 860,00	
EASY RUS 220/700-6 без сигнальных огней		без светодиодных сигнальных огней, h=700мм, d=220мм, , время открытия 9c, энергия удара= 14000 Дж. [P67, интенсивность до 1000 Цжиков в сугим 45°C + 60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы и основания - черные.	R\$303051 R\$303053		боллард электромеханическ ий	1	253 328,00	
EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями		со светодиодиьми ситнальными отнями h=700мм, d=220мм, , время открытия 9c, знертим удара= 14000 Дж. [F67, интенсивность од 1000 циклов о сутим, -45° -60°C, вес 120кг. Цвет крышки, трубы с лампами - темно-синий, цвет основания - черный. Еся заукового ситналья	RS303051 RS303052		боллард электромеканическ ий	1	275 327,00	
EASY RUS L 220/700-6 с сигнальными огнями нержавейка		со светодиодными сигнальными огнями, h=700мм, d=220мм, , время открытия 9с, энергия удара=15000 Ди, 1967, интенсивность до 1000 циклов в сутии, - 45°C - 460°C, вес 122иг. Цвет крышки турбы с дампами - темно-синий, цвет основания черный. Без звукового сигнала.	RS303051 350001-RS-OX RS303052		боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	381 991,00	
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, энергия удара= 10500 Дм, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°C -+66°C, вес 93кг.	R950008 00003	2600971	боллард электромеханическ ий	1	365 325,00	
STOPPY MBB/ DACOTA 220/500 нержавейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=500мм, d=220мм, время открытия 6с, внергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность, до 1500 циклов в сугим, сигнальные огни и звуковой сигнал, -45°C -460°C, вес 95кг.	R950008 00003	2600971 2614038	усиленный боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	463 989,00	
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 10500 Дм, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, - 45°С - 46°С, вес 97кг.	R950009 00003	2601352	боллард электромеханическ ий	1	389 991,00	
STOPPY MBB/ DACOTA 220/700 нержавейка		светодиодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=700мм, d=220мм, время открытия 9с, энергия удара= 12000 Дж, IP67, интенсивность до 2000 циклов в сутки, -45°C +60°C, вес 97иг.	R950009 00003 350001-RS-OX	2601352 2614039	усиленный боллард электромеханическ ий с накладкой из нержавейки	1	496 655,00	
PERSEO CBE для боллардов MBB / DACOTA	**	блок управления боллардами ВFT, поддерживает до 4 столбов, встроенный приемник на 2048 пультов, возможность активирования подогрева обмотик двигателя. Рекомендуется подключение авърийного питами STOPP В И	D113812 00002	2600139	блок управления боллардами	1	46 666,00	
BATT DK аварийное питание STOPPY		аварийное питание для STOPPY MBB	303288-U	нет	аварийноге питание	1	32 666,00	
Гидравлические противо	таранные и антиреррористич	еские (К4 и К12) болларды О&О						
GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN		светодиодные ситиальные отим и вкуковой ситиал, №600мм, d-273мм, время открытия 5с.стина столба бама, энергия удара-2000Дм, энергия варушения 25000Дм, читенсивность до 3000 циклов суги, 1973. 497690°С, интегрированная в монтажный стакам гидравлическая станция.	350200	2604347	боллард гидравлический	1	541 322,00	
GRIZZLY 275/600-6 SCT LIGHT VERN нержавейка		светодиодные сигнальные опни и звуковой сигнал, h=600мм, d=273мм, время открытив 5,стемка стояба бым, знерля худара=2000Дм, выепри звраушения=25500Дм, интельсивность до 3000 циклов в сугим, IP67, -40°C -46°С°С, интегрированная в могламный стакан гидрайзическая станция.	350200 RS350200 OX	2604347 2614030	усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавейки		по запросу	
GRIZZLY 275/800-10 SCT		сегоднодные сигнальные огни и звуковой сигнал, h=800мм, d=273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, энергия удара=20000Дж, энергия вэрушения= 25000ОДж, интемсивность до 3000 циклов ергии, 1974, 40°-, 40°С, интем	350470	2604400	боллард гидравлический	1	641 318,00	
GRIZZLY 275/800-10 SCT LIGHT VERN нержавейка		светодиодные сигнальные отни и вруковой сигнал, h-800мм, d-273мм, время открытия 6,5с, стенка столба 10 мм, экергия удара-2000дия, въергия разрушения - 25000дия, интенсивность до 3000 циков в суги, 1974 дет 69°С, интегрированная в монтажный стакан гидравлическая станция.	350470 RS3504700X	2604400 2614037	усиленный боллард гидравлический с накладкой из нержавейки		по запросу	
XPASS В 275/800С L КА стенка столба 10 мм		Прогивотаранный сертификат КА, светодиодные сигнальные отни и звуховой сегнал, №800мм, d-273мм, время открытие отничности в предоставления в предоставления разрушения в 80000Дм интесневность до 3000 циклов в сугна рязумения в могатовий сегнал и 1874. «ФС —600, интегрирования в могатовий сегнал гладавлическая станция. ПУАЗ-1 аnd PASS8 certified (equivalent to K4). Painted steel stem, и 800 mm	Предзаказ срок поставки 3 месяца		боллард гидравлический	1	по запросу	

XPASS B 330/1200 BODY L	Антитеррористический сертификат К12,слетодиодиче сигнальные огин и звуковой сигнал, h=1200мм, d=330мм, стемы столба 25 мм, энергия удара=20000Дм, нергия разрушения= 200000Дм-Инфиль орукомплетствовът-гидравической станцией кли гидравлической станцией с ЕГО системой (быстрое открытие).	Предзаназ срок поставки 3 месяца		боллард гидравлический	1	по запросу
	Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при отключении эл. Питания удерживает столб открытым.	Предзаказ срок поставки 3 месяца		гидравлическая станция		по запросу
	Гидравлическая станция для каждого К12 болларда, при отключении эл. Питании удерживает столб открытым. Дополнительно оснащена системой быстрого открытия (ЕГО).	Предзаказ срок поставки 3 месяца		гидравлическая станция + система быстрого открытия EFO		по запросу
RSDTE10/15	Масло гидравлическое	RSDTE10/15		масло гидравлическое	1 литр	1 200,00
PERSEO CBE 230.P AAA	блок управления боллардами ВFT и О&О, поддерживает до 4 столбов(GRIZZIV), встроенный приемник на 2048 гультов, возможность активирования подогрева обмотки двигателя от встроенного термодатчика.	D113812 00002	2600139	блок управления	1	46 666,00
Аксессуары для боллардов						
FULL TOTEM/275 mm	высота в сборе -1820 мм, шестигранный с боковыми накладаюм из нержанейки, топщина стали - 1 мм, цеет RAL 705 серий, поршиовая покраска. Состав - 2 модули, монтажный комплект и подсветка (желтый цеет) — зерхимій с козырыком и передней стальной крышкой, - имжимі с передней стальной крышкой.	RS394330		модульная уличная стойка для блоков управления и аксессуаров управления	1	123 198,00
SCUDO G 80/60-3	Поворотный механический столб, h=80мм, сечение 80х60 мм, стема столба -3мм, серый RAI 7015, со светоогражающей нахибейой, подрем и опускание эрумую поворотом на замлю, жакаятиескоми замом и колочем (затирамие и опущенноми состояния на резименый уновуе).	R\$303850			1	15 467,00
Подьемные столбы (газ-лифт)						
SCUDO G 114/470- 4	Подъемный механический столб, №470мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей нажлейной, подъем газ-инфтом, опускание вручную (могой или рукой), ключ разблокировии в комплекте.	RS303851	2614031	столб механический	1	83 465,00
SCUDO G 114/470 - 2 с нержавейкой	Подъемный механический столб, h=470мм, d=114мм, стенка столба из нержавейки - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.	под заказ		столб механический	1	по запросу
	столба из нержавейки - 2 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание	под заказ RS303852	2514033		1	по запросу
нержавейкой	столба за нермавейни - 2 мм. серый RAL 7015, со сенетогражмающей язисяёмой, подъем наз-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), илюх разблокировки в комплекте.  Подъемный механический столб, h=470мм, d=220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со светоогражмающей наклейкой, подъем таз-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), илюх разбложировки в комплекте. Возможно исполением с	RS303852		механический столб	1	по запросу
мержавейкой  SCUDO G 220/470 -4  Фиксированные столбы  SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2	столба за нержавейни з 2мм, серый RAL 7015, со светогражмающей язысйной, пираем газ-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), клюх разблокирован в комплекте.  Подъемный механический столб, h=470мм, d=220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со светогражмающей наклейкой, подъем газ-лифтом, опускание вручную (игобі или рукой), ключ разбложирован в комплекте. Воможню исплемение с накладкой из нержавейки RS303853 - цена по запросу.  Фиксированый столб, h=500мм, d=114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светоогражмающёй наклейкой.		2614033 2614032	механический  столб механический  столб фиксированный	1	по запросу
мержавейкой  SCUDO G 220/470 -4  Фиксированные столбы SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2  SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2	столба за нермавейни - 2 мм. серьий RAL 7015, со светогоражающей насиейкой, подъем наз-лифгом, опускание вричную (ногой или рукой), илюч разбловировии в комплекте. Подъемный механический столб, h-470мм, d-220мм, стенка столба - 4мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наилейкой, подъем таз-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), илич разблючарован в комплекте. Бализовия исполением с наилизованый столб, h-500мм, d-114мм, стенка столба - 4 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наилейкой. Фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наилейкой.	RS303852		механический  столб механический  столб фиксированный  столб фиксированный	1	по запросу
мержавейкой  SCUDO G 220/470 -4  Фиксированные столбы SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2  SCUDO F 220/500 - 6 -	столба из нермавейни - 2 мм. серьий RAL 7015, со светогражающей насиейкой, подъем наз-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разбловировии в комплеите.  Подъемный меканический столб, h-470мм, d-220мм, стенка столба - 4мм, серьий RAL 7015, со светогражающей наисейкой, подъем таз-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), или разблючаровия в комплеите. Возможном исполнение с наилидкой из первывейки RS303853 - цена по запросу.  - Миксированый столб, h-500мм, d-114мм, стенка столба - 4 мм, серый RAL 7015, со светогражающей наисейкой.  Фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6	R5303852 R5303865	2614032	механический  столб механический  столб фиксированный  столб	1	по запросу
мержавейкой  SCUDO G 220/470 -4  ФИКСИРОВАННЫЕ СТОЛБЫ  SCUDO F 314/500 4 анкерный тип 2  SCUDO F 220/500 - 6 - амкерный тип 2  SCUDO F 220/700 - 6  GETOНИРУЕМЫЙ ТИП 1	столба из нермавейни - 2 мм. серый RAL 7015, со светогоражающей насиейкой, подъем таз-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разбловировки в комплекте.  Подъемный меканический столб, h-470мм, d-220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем таз-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой) михи разблючировки в комплекте. Возможно и сположение накладкой из пермавейки RS303853 - ценя по запросу.  - Мискированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.	RS303852 RS303865 RS303861	2614032 2614034	механический  столб механический  столб фиксированный фиксированный столб фиссированный столб	1 1	по запросу по запросу по запросу
мержавейкой  SCUDO G 220/470 -4  Фиксированные столбы  SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2  SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2  SCUDO F 220/700 - 6 бетонируемый тип 1	столба из нермавейни - 2 мм. серый RAL 7015, со сентоотрамающей язысёмкой, подъем наз-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировыи в комплекте.  Подъемный механический столб, h-470мм, d-220мм, стенка столба - 4мм, серый RAL 7015, со сентоотрамающей изислейкой, подъем газ-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разбложировые в комплекте. Возможно исполение с нажладкой из нержавейки RS303853 - цена по запросу.  - мискированый столб, h-500мм, d-114мм, стенка столба - 4 мм., серый RAL 7015, со сентоотрамающей изислейкой.  - фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со сентоотрамающей изислейкой.  - фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серый RAL 7015, со сентоотрамающей изислейкой.	R5303852 R5303865 R5303861 R5303860	2614032 2614034 2614035	механический  столб механический  столб фиксированный столб фиксированный столб фиксированный столб фиксированный столб столб	1 1 1	по запросу по запросу
SCUDO G 220/470 -4  ФИКСИРОВАННЫЕ СТОЛБЫ  SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2  SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2  SCUDO F 220/700 - 6  Getoнируемый тип 1	столба из нермавейни - 2 мм. серьий RAL 7015, со светоограмающей изисйной, подъем наз-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.  Подъемный механический столб, h-470мм, d-220мм, стенка столба - 4мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем таз-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), млюч разбложировки в комплекте. Возможню испонение с нахладкой из нержавейки R5303853 - цена по запросу.  Фиксированый столб, h-500мм, d-114мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-700мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-700мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.	R5303852  R5303865  R5303860  R5303866	2614032 2614034 2614035 2614036	столб механический столб механический столб фиксированный столб фиксированный столб фиксированный столб фиксированный крышка	1 1 1 1	по запросу по запросу по запросу
SCUDO G 220/470 -4  ФИКСИРОВАННЫЕ СТОЛБЫ  SCUDO F 114/500 4 анкерный тип 2  SCUDO F 220/500 - 6 - анкерный тип 2  SCUDO F 220/700 - 6  Getoнируемый тип 1	столба из нермавейни - 2 мм. серьий RAL 7015, со светоограмающей изисйной, подъем наз-лифгом, опускание вручную (ногой или рукой), ключ разблокировки в комплекте.  Подъемный механический столб, h-470мм, d-220мм, стенка столба - 4мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой, подъем таз-лифтом, опускание вручную (ногой или рукой), млюч разбложировки в комплекте. Возможню испонение с нахладкой из нержавейки R5303853 - цена по запросу.  Фиксированый столб, h-500мм, d-114мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-500мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-700мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.  Фиксированый столб, h-700мм, d-220 мм, стенка столба - 6 мм, серьий RAL 7015, со светоотражающей наклейкой.	R5303852  R5303865  R5303860  R5303860	2614032 2614034 2614035 2614036 2604824	механический  столб механический  столб фиксированный столб фиксированный столб фиксированный фиксированный столб фиксированный столб фиксированный столб фиксированный	1 1 1 1 1	по запросу по запросу по запросу







анкерного креппения топщина пластины 5мм возможно исполнение с оригинальным чугунным фланцем